



TECNOFRIAS, S.L.



Cortadora automática VA 804 FB con cinta transportadora



CARACTERISTICAS

Manejo / Colocación

Rápido y sencillo manejo

Apilado hasta 4 pilas de 60 mm altura

Colocación longitudinal ó transversal hasta 4 filas

Colocación circular

Tamaño de corte (l x alt): 250 x 180 mm

Rodajas por minuto máx.: 60

Sistema de presentación

Marco de cadenas patentado

Opción: marco especial de cadenas para el corte de queso

Dedos golpeadores de acero especial

Cinta transportadora en versión de cinta de cadenas de acero inoxidable

Longitud de la cinta de 690 mm ó 1300 mm

Ancho de la cinta: 250 mm

Sistema de alimentación

Sistema de alimentación automático patentado

Fijación fácil y rápida y una merma mínima gracias al soporte de restos patentado "Fork"

Avance del alimento: 420 mm

Carreras del carro regulable: 30 - 60 golpes/min.

Carro silencioso y abatible a 90º para la limpieza

Software

* Modo calibre

* Formato de colocación

* Modo de tipo de conteo

Opción: -Programa PLU

-Menú complementario

* Interfaz Bluetooth para Interleaver

* Bluetooth para una programación rápida y competente

Acabado de la máquina con recubrimiento CERA®

Limpieza fácil y rápida

DATOS TECNICOS

Potencia del motor	500 W, 230 V de corriente alterna ó 400 V de corriente trifásica
Cuchilla	Lisa, acero macizo de 300 mm Ø
Revoluciones de la cuchilla	229rpm
Grosor de corte	0 - 10 mm
Velocidad de corte	30 - 60 carreras/min.
Nivel de emisiones de ruido	< 69 dBA
Tamaño de corte (l x alt)	180 x 250 mm
Longitud de sujeción	420 mm
Superficie útil (l x an)	656 x 553 mm
Medidas exteriores (l x an x al)	600 x 1060 x 500 mm
Área de trabajo (l x an x al)	1800 x 1200 x 1400 mm
Cinta transportadora (l x an)	690 x 250 mm (corta) 1300 x 250 mm (larga)
Peso neto	70-100 kg
Duración de servicio	Marcha continua
Garantía	1 año

Accesorios incluidos:

*Afilador de cuchilla de dos discos extraíbles

*Aceite especial

*Cepillo robusto de limpieza

Opciones:

*Interleaver para la introducción de láminas ó separadores

*Mesa inox fija

*Mesa inox con ruedas