



Máquina auxiliar

Equipo de churros montado

Características:

- Aparato completo compuesto de cuatro componentes: dosificadora de masas, sartén, resistencia y cuadro eléctrico.
- La dosificadora está construida en acero calibrado y cromado ofreciendo una agradable presentación y una gran facilidad de conservación. Su acoplamiento está provisto de dos palomillas de fijación más una tercera que regula la altura de trabajo deseada.
- El volante está montado sobre un piñón y dos rodamientos de bolas.
- Sartén fabricada en acero inoxidable.
- Resistencias con forma circular totalmente blindadas y controladas por dos termostatos, el primero de funcionamiento con escala graduada y el segundo de seguridad con graduación fija y rearme manual en sustitución del primero en caso de anomalías, lo que permite una mayor regulación y control de la temperatura del aceite.
- El cuadro eléctrico está construido en chapa de gran calidad con puerta frontal y compuesto en su interior de elementos básicos de maniobra y señalización de mantenimiento (el equipo debe funcionar obligatoriamente conectado a cuadro eléctrico independiente).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques / Características Técnicas

| Modelo Modelo Modelo Modelo | Descripción Description Description Descrição (mm) | Características Characteristics Caractéristiques Características | Peso Weight Poids Peso (kg) |
|--------------------------------------|---|--|---|
| DM-20 | Dosificadora de Masas Dosage unit Doseur à masses Dosificadora de massas | Acabado en cromo – Chrome finished – Finition en chrome – Acabamento en cromo Vaso y émbolo en acero inox. – Stainless steel vase and plunger. Bol et piston en acier inoxydable – Côpo e êmbolo em aço inox. Capacidad – Capacity – Capacité – Capacidade: 1,5 kg | 10 |
| ST-14 | Sartén Inoxidable Stainless frying pan Sauteuse inoxydable Frigideira inox | Acabado en acero inox. – Stainless steel finish. Finition en acier inoxydable – Acabamento em aço inox. Capacidad – Capacity – Capacité – Capacidade: 14 litros. Dimensiones – Dimensions – Dimensions – Dimensões: 565 mm. | 4,4 |
| RS-10 | Resistencia Heating element Résistance Resistência | Resistencia blindada circular – Circular armoured resistance Résistance blindé circulaire – Resistência couraçadas circular. Termostato – Thermostat – Thermostat – Thermostat: 20° - 195° C. Termostato de seguridad – Safety thermostat Thermostat de sûreté – Termostato de segurança. 10.00 Kw. | 3,3 |
| CE-259 | Cuadro Eléctrico Electric panel Boîtier électrique Quadro elétrico | Acabado en chapa F620 - F620 sheet finish Finition en tôle F620 - Acabamento em chapa F620 Interruptor, pilotos de señalización y contactor tripolar. Switch, operating lights and tripolar contactor. Interrupteur, boutons de commandes et contacteur tripolaire. Interruptor, pilotos de sinalização e contactor tripolar. 380 V. III + N + T Dimensiones – Dimensions – Dimensions – Dimensões: 200 x 300 x 120 mm. | 5 |

